

LEADER DE L'ENTRETIEN DURABLE DE VOS ROUTES



PITTET-CHATELAN



REPROFILAGE

AVEC MATÉRIAUX BITUMINEUX

REPROFILAGE

AVEC MATÉRIAUX BITUMINEUX

Ce reprofilage répare les détériorations de chaussées les plus importantes et redonne du profil et de la planéité à la route.

Domaines d'application

Pour les dégradations de type orniérage, affaissement et faïençage, au delà d'une profondeur de 2 cm, il est préférable d'utiliser un reprofilage avec matériaux bitumineux. Cette technique permet de reprendre les déformations et de s'affranchir de tout risque de fluage.

Les +

- Planéité
- Rapidité
- Solidité
- Étanchéité

Constituants, fabrication et mise en œuvre

EXÉCUTION

Après le nettoyage du support, si besoin, une couche d'accrochage à base d'émulsion bitumineuse est appliquée. Les matériaux bitumineux sont ensuite mis en place, à épaisseur variable, puis compactés.



ÉMULSIONS

Les émulsions sont à base de bitume pur ou modifié par des élastomères, selon les contraintes du site à traiter.



MATÉRIAUX BITUMINEUX

Les enrobés bitumineux utilisés dépendent des déformations et de la chaussée. Ils peuvent être du type ACT ou AC (AC 8 N par exemple).



PITTET-CHATELAN

Les Petits-Champs 12 – 1400 Yverdon-les-Bains
T: +41 24 442 97 00 – F: +41 24 442 97 19
www.pittet-chatelan.ch – info@pittet-chatelan.ch